



ООО «ЗАВОД КОММУНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

305007, г. Курск, ул. Ерёмина 1, Отдел продаж: +7 (4712) 32-42-25, 32-42-41
E-mail: 4712_324225@mail.ru, www.ooo-ko.ru

Паровые котлы КП и ВКВ

Котлы паровые КП и ВКВ давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кг/см²) на жидком, твердом топливе, природном газе предназначен для получения перегретого пара на технологические нужды – нагрев воды, пастеризация продуктов, нагрев сиропов, варки продуктов питания пропарки емкостей, пропарки бетонных изделий, прогрева инертных материалов(щебень, песок) на растворо-бетонных узлах и т. д..

Котел поставляется полностью комплектной единицей готовой к монтажу. В комплект поставки входят: горелка газовая или горелка жидкотопливная или дутьевой вентилятор, приборы КИПа (рамка уровня, датчик уровня, электроконтактные манометры) шкаф управления со жгутами, система водоподготовки с аппаратом магнитной обработки воды, запорная арматура в пределах котла, техническая документация. Автоматика обеспечивает управление производственным процессом и осуществляет контроль режимов безопасности. Котлы оборудуются эффективными предохранительными клапанами. Для получения перегретого пара в конструкции котла встроен пароперегреватель. Постоянного нахождения обслуживающего персонала не требуется.

Котел КП-0,12Ж приспособлен для установки в мобильные передвижные установки на базе автомобилей КАМАЗ, УРАЛ, и др. для получения пара на дезинфекцию одежды, проведение банно-прачечных мероприятий и другие тепловые нужды по необходимости.

***Примечание:** в базовой комплектации котлы поставляются с горелками фирмы "Lamborghini" (Италия). По желанию заказчика могут быть применены горелки других производителей.



Наименование параметра		Модель		
		КП-0.12(Ж,Г)	КП-0.12-400(Ж,Г)	ВКВ-300(Л,Т,Г)
Мощность, max	кВт	80-170	160-375	160-375
Производительность по нормальному пару	кг/ч	100-200	200-400 (зависит от горелки)	200-480 (зависит от горелки)
Температура пара	°С	110-150	110-150	110-125
Рабочее давление пара	МПа	0,02-0,06	0,02-0,06	0,02-0,06
Вид топлива		Жидкое, газ	Жидкое, газ	Жидкое, твердое, газ
Масса без воды, не более	т	0,6	1,21	1,65
Габаритные размеры (LxVxH)	мм	2000x1000x1350	2050x1450x1900	3350x2100x2150